

聚(4-甲基苯乙烯) (Mw~550kDa)


产品编号: MB12824

质量标准: $\geq 96\%$

包装规格: 1g / 5g / 25g

CAS No.: 24936-41-2

基本信息

Mw	~550kDa	结 构 式	
Mn	~220kDa		
纯度	$\geq 96\%$		
储存条件	常温, 避光防潮密闭干燥		
运输条件	常温运输		
外观	白色固体		
别名	Poly(4-methylstyrene)		

产品用途: 科研试剂, 严禁用于人体。

- 高温场景: 耐热性提升适配微波食品容器、汽车耐热部件(车灯外壳、传感器支架);
- 功能材料: 疏水特性赋能防腐蚀涂层(接触角 $>90^\circ$), 用于海洋设备防护; 与碳黑复配开发抗静电包装, 保护精密电子元件;
- 绿色包装: 发泡成型低密度保温材料(导热系数 0.03-0.04 W/m·K), 推动建筑节能。

【注意】

1. 我司产品为非无菌包装, 若用于无菌环境, 请提前做预处理, 除去热原细菌, 否则会导致染菌。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 部分产品我司仅能提供部分信息, 我司不保证所提供信息的权威性, 仅供客户参考交流研究之用。

S251201

