

聚(乙烯基甲苯),混合异构体 (Mw 280-320kDa)


产品编号: MB12827

质量标准: $\geq 96\%$

包装规格: 5g / 25g / 100g

CAS No.: 9017-21-4

基本信息

Mw	~280-320kDa	结 构 式	 R=CH₃ m,p
Mn	~98-112kDa		
纯度	$\geq 96\%$		
储存条件	常温, 避光防潮密闭干燥		
运输条件	常温运输		
外观	淡黄色固体		
别名	Poly(vinyltoluene)		

产品用途: 科研试剂, 严禁用于人体。

- 汽车工业: 注塑耐热部件(车灯外壳、传感器支架), 耐受引擎舱长期高温($>120^{\circ}\text{C}$);
- 电子封装: 低吸湿性确保高频电路基板与芯片封装尺寸稳定性, 降低信号损耗;
- 工业材料: 与玻璃纤维复配生产轻量化复合材料(密度 1.05 g/mL), 用于化工储罐与耐溶剂管道。

【注意】

1. 我司产品为非无菌包装, 若用于无菌环境, 请提前做预处理, 除去热原细菌, 否则会导致染菌。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 部分产品我司仅能提供部分信息, 我司不保证所提供信息的权威性, 仅供客户参考交流研究之用。

S251201

