

聚丙烯酸正丁酯 (Mw~60kDa)


产品编号: MB12835

质量标准: $\geq 96\%$, 溶液

包装规格: 5g / 25g / 100g

CAS No.: 9003-49-0

基本信息

Mw	~60kDa	结 构 式	
纯度	$\geq 96\%$		
储存条件	常温, 避光防潮密闭干燥		
运输条件	常温运输		
外观	无色溶液		
别名	Poly(butyl acrylate)		

产品用途: 科研试剂, 严禁用于人体。

- 汽车密封: 作为丙烯酸酯橡胶基材, 耐油耐高温 (150℃), 用于密封件/减震垫, 适配严苛工况;
- 环保材料: 与 PLA/PBAT 共混开发可降解地膜 (生物降解率 > 80%), 推动农业绿色转型;
- 工业粘合: 水性配方制成压敏胶, 用于医用贴片或标签;
- 柔性电子: 介电常数适中, 作为柔性电路绝缘层, 降低高频信号损耗。

【注意】

1. 我司产品为非无菌包装, 若用于无菌环境, 请提前做预处理, 除去热原细菌, 否则会导致染菌。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 部分产品我司仅能提供部分信息, 我司不保证所提供信息的权威性, 仅供客户参考交流研究之用。

S251201

